

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

대한민국특허청 (KR)
공개 실용신안공보 (U)

①InL CL*
H 01 L 21/56

제 716 호

②공개일자 1994. 1. 3
③출원일자 1992. 6. 10

④공개번호 94-1979
⑤출원번호 92-11286
심사청구: 없음

⑥고안자 박준수 서울특별시 강남구 역삼동 현대빌라 107-202

⑦출원인 금성일렉트론 주식회사 대표이사 손경환

충청북도 청주시 함정동 50번지

⑧대리인 변리사 박장원

(전 2 단)

반도체 패키지

요약

본 고안은 반도체 패키지의 구조에 관한 것으로 반도체 패키지에 있어서, 반도체 칩이 부착 고정되는 리드 프레임의 제단과 상기 칩에 와이어 본딩되는 다수개의 외부연결 리드가 패키지의 저면으로 노출되도록 리드 프레임의 상부측만 어둡시 문딩 침파온드로 문딩하여 구성한 것이다.

즉 리드 프레임은 기준한 상부측은 어둡시 문딩 침파온드로 문딩하고 하부측은 제단로서 인접솔레이션 역할을 하도록 함으로써 패키지의 전체적인 두께를 보다 작게하여 경박단소화에 기여하고, 신장율을 보다 높일 수 있다는 효과와 아울러 포잉동장이 제거되는 등 제조공정이 단순해지며, 칩의 전기적인 특성이 보다 좋아지는 등의 여러 효과가 있다.

실용신안 등록청구의 범위

1. 반도체 패키지 구조에 있어서, 반도체 칩(11)이 부착 고정되는 리드 프레임의 패들(12)과 상기 칩(11)에 와이어 본딩되는 다수개의 외부연결 리드(13)가 패키지의 저면으로 노출되도록 리드 프레임의 상부측면 에폭시 본딩 접착층(14)로 몰딩하여 구성함을 특징으로 하는 반도체 패키지.


2 제1항에 있어서, 상기 리드 프레임은 그외 패들(12)과 외부연결 리드(13)가 수평상태로 형성되거나, 또는 패들(12)을 들어올린 업-셋구조로 형성됨을 특징으로 하는 반도체 패키지.

※ 참고사항: 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면의 간단한 설명

제3도는 본 고안에 의한 반도체 패키지의 구조를 보이는 도면으로서, 제3도는 제2도의 거면도, 제4도는 본 고안에 의한 반도체 패키지의 실장상태를 보인 단면도.

제3도



제4도

